

冷媒回収・充填量管理に チャージングスケール CSII-100

改正フロン法(※1)の冷媒回収・充填量の
管理用スケールに最適！！



多機能コントローラー

- ・測定単位を2g、5g、10gから選択可能。
- ・測定値ホールド機能により、ボンベ交換時「HOLD」ボタンを押せば、前ボンベ充填値を引き継いで充填作業可能。
- ・誤って電源を切っても、前回の使用設定を保存。
- ・アラーム機能により、設定した充填量値に達するとブザーでお知らせ。
- ・30分オートバッテリー OFF機能搭載。
- ・バッテリー寿命が短くなったら、モニターに表示。
- ・ボンベ内の容量を0～100%で表示。

コンパクト設計

- ・コントローラーとケーブルが計量台の側面にコンパクト収納。付属のケースに入れて移動もラクラク。
- ・コントローラーは、使用時の破損防止のため、フックで吊り下げて使用可能。




～20kg ボンベ対応
チャージングスケール CSII-100

NEW

コードNo.
Y68860 33,000円

手動充填
最大計量
100kg

YELLOW
JACKET



従来冷媒から新冷媒の充填に使用できる、
多機能なチャージングスケール！！



対応冷媒	CFC・HCFC・HFC・HCなど
電源	単4乾電池
電池寿命	連続約30時間
質量	2.5kg
質量制限	100kg
測定精度	読み取り値の0.5%±最小測定単位
測定単位	2g、5g、10g
使用温度範囲	0～60℃
セット内容	チャージングスケール、単4乾電池、ケース