

# NEW

軟質銅管の曲げ加工に

# バンダシリーズ



1/4" ~ 7/8" 手動 軟質銅管



- 90°曲げがわかる目印ライン入り。
- 高耐久性アルミシュー採用。
- 逆曲げアダプタを標準装備。

曲げ角度	~90°						
曲げ能力	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
	ø6.35mm	ø8mm	ø9.52mm	ø12.7mm	ø15.88mm	ø19.05mm	ø22.22mm
曲げ半径	30mm	31mm	32mm	38mm	50mm	74mm	86mm
質量	4.5kg						
標準付属品	シュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、ケース						

**CT202 ラチェットバンダ正逆セット**  
標準価格 30,500円(税別)

## チューブバンダ

1/4" ~ 3/4" 手動 軟質銅管

- 今も使用されている定番ハンドバンダ。
- 180°までの加工が簡単に可能。
- 1/4~3/4"までをラインナップ。



サイズ	コードNo.	曲げ角度	曲げ半径	質量	標準価格(円)
1/4"	CT402	~180°	14.3mm	450g	2,500
5/16"	CT425	~180°	17.5mm	518g	2,800
3/8"	CT403	~180°	23.8mm	790g	3,800
1/2"	CT404	~180°	38.1mm	1.57kg	4,600
5/8"	CT405	~180°	57.2mm	2.49kg	7,600
3/4"	CT406	~180°	76.2mm	3.17kg	8,900

## クイックアクションチューブバンダ

3/8" ~ 3/4" 手動 軟質銅管

- 大口径も2段アクションでラクラク
- 180°曲げ時ハンドルが交差しない。



### クイックアクションハンドル

2段クイックアクションだから、180°曲げがラクラクで、ハンドルが交差しません。

- ① 銅管をセット
- ② 90°までそのまま曲げる
- ③ 2段クイックアクションハンドルで位置を変える
- ④ そのまま180°まで曲げる

### 曲げ加工寸法用マーク

曲げ寸法加工用「O」「L」「R」マーク付き。  
※CT206:3/4"に「L」マークは付いておりません。

サイズ	コードNo.	曲げ角度	曲げ半径	質量	標準価格(円)
3/8"	CT203	~180°	23.8mm	350g	5,100
1/2"	CT204	~180°	38.1mm	470g	6,400
5/8"	CT205	~180°	57.2mm	740g	9,200
3/4"	CT206	~180°	76.2mm	806g	12,100

●お求めは下記の代理店へ・・・

# Asada アサダ株式会社

TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店	海外事業所	工場
東京・名古屋・大阪	アサダ・タイランド社 (バンコク)	犬山工場 (愛知県・犬山市)
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜	台湾浅田股份有限公司 (台北)	第一精工株式会社 (松阪市)
広島・福岡	アサダ・アールコムシナリー社 (クアラルンプール)	アサダ・マシナリー社 (バンコク)
	アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)	
	アサダ・インド社 (ムンバイ)	
	上海浅田進出口有限公司 (上海)	
	アサダ USA (カリフォルニア州)	

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。このカタログの価格には消費税は含まれておりません。本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。