



管内検査カメラ

ロースコープ i2516



自動水平・Wi-Fi
ロケーティング対応
ハイスパック
モデル!!



タッチパネルモニター

静止画：30万画素
動画：7.7万画素



小型カメラヘッド

ヘッド径 25mm+柔軟なケーブルで 40A のパイプ、エルボもラクラク通過。



操作ボタン

ワンタッチの簡単操作で、静止画・動画を撮影。



[ボタン]

- ① 光量調整
- ② ズーム
- ③ 静止画・動画撮影

自動水平機能



配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。

※画像はハメコミです。

標準価格 **450,000**円 (税抜)

ヘッド外径	ケーブル長	適応管径	自動水平	デジタルズーム
25 mm	16m	φ40~100 mm	機能付き	2倍

コードNo.	R10842
電源	リチウムイオンバッテリー
カメラ	ヘッド外径：φ25mm / ケーブル長さ：16m (最小曲げ半径：150mm)
適応管径	φ40mm~100mm
焦点範囲	75mm~∞
モニター	3.5型TFTカラータッチパネル液晶 / 解像度：320×240ピクセル
質量	3.9kg (カメラケーブル1000除く)
大きさ	本体：L：346×W：109×H：76mm カメラケーブル2516：L：400×W：390×H：280mm
保存形式	静止画・JPEG (35万画素) / 動画・WAV (7.7万画素)
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)
外部出力	Mini USB ※ データ転送のみ
標準付属品	ロースコープ2000本体、カメラケーブル2516 カメラケーブル1000 (ヘッド外径：φ17mm / ケーブル長さ：0.9m) Mini USBケーブル、SDカード4GB、収納ケース、ACアダプタ

別販売品

◆カメラアクセサリ

- ミラー▶
- マグネット▶
- フック▶

コード No. : R69615
標準価格 : 5,800 円
※カメラケーブル1000用

◆ガイドボール



コード No. : R74629
標準価格 : 21,000 円

配管経路調査
トラブル位置特定

40 イラストと数値で発信機の位置を確認。
数値が大きいくらゐ、発信機に近いことを示す。

ローロックプラス本体

(受信機のみ)

コード No. **R15057** 標準価格 **294,000**円 (税抜)

- 深度 0.6~1.8m
- 水平 0~4.5m

