

NEW


銅管・薄肉SUS管の曲げ加工に

電動ベンダ32

Asada
環境を守る親切ツール

No.1強力モータ搭載

- ★1600Wのハイパワー
- ★強力フィードバック回路搭載で常に最適回転
- ★2重絶縁の安全モータ 



No.1デジタル角度設定




- ★ダイヤルを回せば、1度単位での曲げ角度設定が可能

No.1曲げ角度デジタル表示



- ★LCD ディスプレイで現在の曲げ角度が、デジタルで読み取り可能

No.1スロースタート機能



- ★細かい曲げ角度調整が可能
- ★急なスタートによる銅管へのダメージを防止



高耐久性設計

高耐久大型ギアボックス採用
高耐久大型ギアボックス採用

曲げRサイズ4DR対応

- ★全サイズ曲げ半径4DR (曲げ半径が直径の4倍) 対応

CT132 電動ベンダ32A
標準価格 270,000円(税別)

CT133 電動ベンダ32B
標準価格 304,000円(税別)

- 5/8"~11/4"
- 電動
- 軟質銅管
- 半硬質銅管
- 硬質銅管
- 薄肉SUS管



- 5/8"~11/4"
- 電動
- 軟質銅管
- 半硬質銅管
- 硬質銅管
- 薄肉SUS管



曲げ角度	0~180°
曲げ能力	銅管：5/8"~11/4" 薄肉ステンレス管：20~25SU
質量	14.5kg
電源	100V・1600W
標準付属品	シュー&ガイド(7/8"・1"・11/8")、セットピン、三脚、ケース

曲げ角度	0~180°
曲げ能力	銅管：5/8"~11/4" 薄肉ステンレス管：20~25SU
質量	14.5kg
電源	100V・1600W
標準付属品	シュー&ガイド(5/8"・3/4"・7/8"・1"・11/8"・11/4") セットピン、三脚、ケース