

# リークディテクタ LD316C

凍てつく寒さも  
何のその

赤外線式で **世界初 -30℃!!**  
マイナス環境下でも漏れ検知可能

低温型・高感度赤外線リークセンサー搭載!!  
低温倉庫等に最適!!



使用温度範囲

**-30℃ ~ 50℃**

**ピークホールドモード**

検出中に[PEEKHOLD]を押すと、漏れ量最大で表示をホールド。  
検出中で冷媒濃度が最も高い箇所をLEDインジケータが止まり、その表示をキープしたまま、より濃度が高い箇所を検出した時、この様にして漏れ箇所を簡単に特定できます。

**自動感度切替モード**

漏れ量に応じ、自動的に三段階感度切替。  
常に最適な感度モードで検知作業が可能。

**CMモード**

[CM]を押すと、検出感度が3g/年に上昇。

- 対応冷媒... R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R502・HFO1234yf・HFO1234ze・HFO1233zd・R32・R245faなどのフロン
- 検知方式... 赤外線センサー式
- ガス導入方法... ガス吸引方式
- 感度... High: 4g/年、Medium: 7g/年、Low: 14g/年、CMモード: 3g/年
- 電源... 充電式リチウム電池
- 時間... 反応時間: 1秒以下/ウォームアップ時間: 約30秒
- 検出方法... ブザー音と9段階LED表示
- 大きさ... L: 95xW: 48xH: 190mm
- 質量... 495g (電池含む)
- 温度範囲... 使用温度: -30~50℃/保管温度: -30~60℃
- 標準付属品... ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)×5ヶ、予備フィルタ(白)×5ヶ、マグネットストラップ

Code No. **LD316C** ¥78,000

# エコセーバー V240SP

特定不活性ガス回収可能!!  
電子式スターターリレー採用

高速・高冷却・高寿命+安全・安心・安定



最高級を追い求め 22年



ガス回収 R410Aガス回収時

**240 g/min**

液回収「ガス状回収」位置で値計測した値

**2,750 g/min**

- 対応冷媒... R12・R22・R134a・R500・R502・R114・R124・R403B・R407C・R407D・R410A・R404A・R507A・R412A・R413A・R417A・R422A・R422D・R423A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze
- 回収方式... ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) 電源...100V (50/60Hz)
- コンプレッサ... 750W・オイルレス式ツインシリンドラ 質量...16.3kg
- 使用温度範囲... 0~40℃ 自動停止圧力...-0.035MPa (ON・OFF機能付)
- 到達真空度... 最高-0.09MPa
- 対応ポンベ... フロート検知式: フロートセンサー式ポンベ(6L・12L・24L・40L・120L) ※過充填防止方式別  
質量計量式: リミットスケール使用時 一般ポンベ(12L・21L・24L・120L)
- 標準付属品... 1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"×ス×1/4"オス、フィルタドライバ、ショルダーベルト、電源コード

Code No. **ES640** ¥143,000