


エアプラズマ切断機 CUT マスターシリーズの特長

自動車板金・パイプ・シャッター・デッキプレート・空調ダクト等の切断、解体工事、金属加工などに



インバータ制御の高電流で厚板切断もラクラク!!

高い切断能力



- 従来機に比べ、出力電流を大幅にアップし、切断能力アップ。

インバータ制御

- インバータ制御電流で安定した切断。

電圧切替可能

- 208 ~ 460V で電圧の切替ができ、世界中どこでも使用可能。(標準 200V 設定)

軽量



- 軽量で厚板切断ができる高能力機。現場移動もラクラク。

異常警告・動作ランプ



- 異常の警告や、動作をランプでお知らせ。
 - ・ 温度異常ランプ
 - ・ エア表示ランプ
 - ・ 圧力表示ランプ
 - ・ 不具合ランプ (※ 39 を除く)
 - ・ DC 出力表示ランプ

カンタン操作



- 前面で全ての操作ができる操作パネル。
- シンプル機能で操作が簡単。

ロールバー



- 運搬用の取っ手になるロールバー。
- 外からの衝撃から本体をガード。

エアプラズマ切断機 CUT マスター 39

～ 15mm



- ・従来機に比べ出力電流 20%アップにより、切断能力が 20%アップ。
- ・シンプル機能で操作が簡単。
- ・軽量 18.5kg で現場への持ち運びがラクラク。

品名	CUT マスター 39
コード No.	PZ241
入力電源	単相 187 ~ 250V
出力電流	20 ~ 30A
入力電流	18A
定格使用率	30%
エア圧力	0.45MPa
切断能力	15mm (軟鋼)
質量	18.5kg
大きさ	(L)580 × (W)315 × (H)392mm
標準付属品	75 度トーチ付ケーブル 6.1m、電極、ガスディストリビュータ、チップ 30A × 2ヶ、シールドカップ、クリップ付ワークケーブル 5.6m
標準価格(円)	277,000

200V インバータ 非接触切断 接触切断

※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が 1500W 以上の物をご用意下さい。

エアプラズマ切断機 CUT マスター 52

～ 30mm



- ・従来機に比べ出力電流 50%アップにより、切断能力が 60%アップ。
- ・シンプル機能で操作が簡単。
- ・軽量 19.5kg で現場への持ち運びがラクラク。

品名	CUT マスター 52
コード No.	PZ261
入力電源	三相 187 ~ 250V
出力電流	20 ~ 60A
入力電流	28A
定格使用率	40%
エア圧力	0.52MPa
切断能力	30mm (軟鋼)
質量	19.5kg
大きさ	(L)615 × (W)315 × (H)390mm
標準付属品	75 度トーチ付ケーブル 6.1m、電極、ガスディストリビュータ、チップ 60A × 2ヶ、シールドカップ、クリップ付ワークケーブル 5.6m
標準価格(円)	393,000

200V インバータ 非接触切断 接触切断
要別販売品

※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が 2200W 以上の物をご用意下さい。

エアプラズマ切断機 CUT マスター 82

～ 40mm



- ・従来機に比べ出力電流 30%アップにより、切断能力が 30%アップ。
- ・シンプル機能で操作が簡単。
- ・軽量 21kg で現場への持ち運びがラクラク。
- ・60A まで非接触切断が可能。

品名	CUT マスター 82
コード No.	PZ282
入力電源	三相 187 ~ 250V
出力電流	20 ~ 80A
入力電流	35A
定格使用率	40%
エア圧力	0.48MPa
切断能力	40mm (軟鋼)
質量	21.0kg
大きさ	(L)615 × (W)315 × (H)390mm
標準付属品	75 度トーチ付ケーブル 6.1m、電極、ガスディストリビュータ、チップ 80A × 2ヶ、シールドカップ、クリップ付ワークケーブル 5.6m
標準価格(円)	438,000

200V インバータ 非接触切断 接触切断
要別販売品

※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が 2200W 以上の物をご用意下さい。

エアプラズマ切断機 CUT マスター 102

~ 45mm



- ・従来機に比べ出力電流 20%アップにより、切断能力が 20%アップ。
- ・シンプル機能で操作が簡単。
- ・軽量 28.8kg で現場への持ち運びが可能。
- ・60A まで非接触切断が可能。



品名	CUT マスター 102
コード No.	PZ2102
入力電源	三相 187 ~ 250V
出力電流	20 ~ 100A
入力電流	51A
定格使用率	40%
エア圧力	0.48MPa
切断能力	45mm (軟鋼)
質量	28.8kg
大きさ	(L)770 × (W)320 × (H)395mm
標準付属品	75 度トーチ付ケーブル 6.1m、電極、ガスディストリビュータ、チップ 100A × 2ヶ、シールドカップ、クリップ付ワークケーブル 5.6m
標準価格 (円)	615,000

200V インバータ 非接触切断 接触切断 要別販売品

※別途エア供給のためのコンプレッサが必要です。
エアタンク装備で、コンプレッサの定格出力が 2200W 以上の物をご用意下さい。

別販売品

■ 標準付属品 ■ 別販売品

品名	コード No.	適応機種				標準価格 (1ヶ:円)	入数
		39	52	82	102		
75 度トーチ付ケーブル 6.1m	PZ75204					145,000	1
	PZ75206					145,000	1
電極	PZ98215					2,000	5
チップ 30A	PZ98206					1,000	10
	PZ98210					1,000	10
チップ (非接触用)	80A PZ98211					1,000	10
	100A PZ98212					1,000	10
	PZ98213					5,800	1
ガスディストリビュータ	PZ98213					5,800	1
シールドカップ	PZ98218					2,000	1