

回収装置仕様表

2022.05.09

外観図	
会社名 TEL 担当	アサダ株式会社 052-911-7165 営業本部
1. 品名	エコセーバーR245fa
2. 型式	R245fa
3. 安全証明 保安検査証明書番号 自己認証	なし 自己認証 不要
4. 回収方法	ガス回収／プッシュプル回収
5. 電源電圧	単相200V 50/60Hz
6. 圧縮機の定格出力	1500W (2HP)
7. 回収能力	ガス回収能力：300g/分
8. 回収終了の目安	手動停止／低圧スイッチによる自動停止 切り替え式 (停止圧力-0.098MPa) 変更可能
9. 回収できる冷媒の種類 CFC HCFC HFC HFO HCFO	CFC, HCFC, HFC, HFO R245fa (圧カスイッチ, 安全弁変更) 1224yd (Z) (圧カスイッチ, 安全弁変更)
10. 回収容器	R245fa, 1224zd は専用容器 (ドラム缶不可)
11. 回収容器の種類	低圧フロン専用容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	質量検知式過充填防止デジタルスケール
14. 装置質量	73 kg
15. 装置外形寸法	W58.4 × D68.6 × H86.3 cm