

# 回収装置仕様表

2024.06.24

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観図             |                             |
| 会社名<br>TEL / 担当 | アサダ株式会社<br>052-911-7165 / 営業本部                                                                                |
| 1. 品名           | エコサイクル オーロラⅡ (Eco cycle AuroraⅡ)                                                                              |
| 2. 型式           | AuroraⅡ                                                                                                       |
| 3. 安全証明         | 保安検査証明書番号：なし ・ 自己認証 あり                                                                                        |
| 4. 回収方法         | 液回収／ガス回収                                                                                                      |
| 5. 電源電圧         | 単相100V 50／60Hz                                                                                                |
| 6. 圧縮機の定格出力     | 750W                                                                                                          |
| 7. 回収能力         | ガス回収能力：90g/分 (JIS B 8629による能力)                                                                                |
| 8. 回収終了の目安      | 低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力-0.03MPa)                                                                                  |
| 9. 回収できる冷媒の種類   | CFC, HFC, HCFC, PFC                                                                                           |
| CFC             | R12, R500, R502, R115                                                                                         |
| HCFC            | R22, R401A, R401B, R402A, R402B, R900JA, R901JA                                                               |
| HCFC+HC         | R403B                                                                                                         |
| HFC             | R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R410A, R410B, R410JA, R422A, R422D, R507A, R509A, |
| HFO             | R1234yf, R474A, R474B                                                                                         |
| HFC+HFO         | R454A, R454B, R454C, R479A                                                                                    |
| PFC             | R218                                                                                                          |
| 10. 回収容器        | 6 <sup>リットル</sup> , 12 <sup>リットル</sup> , 24 <sup>リットル</sup> , 40 <sup>リットル</sup> , 120 <sup>リットル</sup>        |
| 11. 回収容器の種類     | 専用型FC3類容器                                                                                                     |
| 12. 回収容器の方式     | 分離型                                                                                                           |
| 13. 過充填防止機構     | 液面検知式 (フロートセンサ式)<br>質量検知式過充填防止デジタルスケール                                                                        |
| 14. 装置質量        | 63 kg                                                                                                         |
| 15. 装置外形寸法      | W560 × D520 × H973 mm                                                                                         |