

回収装置仕様表

2021.4.7

外観図	
会 社 名 T E L 担 当	アサダ株式会社 052-911-7165 営業本部
1. 品 名	ECO s a v e r R350 (エコセーバーR350)
2. 型 式	R350
3. 安全証明 保安検査証明書番号 自 己 認 証	なし 自己認証 あり
4. 回 収 方 法	ガス回収／プッシュプル回収
5. 電 源 電 圧	単相200V 50/60Hz
6. 圧縮機の定格出力	1500W (2HP)
7. 回 収 能 力	ガス回収能力：700g/分
8. 回収終了の目安	吸引圧力ゲージの目視による手動停止 低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力-0.044MPa)
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HCFC, HFC, HFO
CFC	R12, R115, R500, R502
HCFC	R22, R401A, R401B, R402A, R402B, R509A
HFC	R125, R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R407H, R422A, R422D, R448A, R449A, R452A, R507A, R900JA, R901JA,
PFC	R218
10. 回 収 容 器	6 ^{リットル} , 12 ^{リットル} , 24 ^{リットル} , 120 ^{リットル}
11. 回収容器の種類	専用型容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式 (フロートセンサ式) 質量検知式過充填防止デジタルスケール
14. 装 置 質 量	45.4 kg
15. 装置外形寸法	W48.2 × D35.6 × H53.3 cm