

回収装置仕様表

外観図	
会社名 TEL 担当	アサダ株式会社 052-911-7165 営業本部
1. 品名	エコセーバー R450 (ECO s a v e r R450)
2. 型式	R450
3. 安全証明 保安検査証明書番号 自己認証	なし 自己認証 あり
4. 回収方法	ガス回収／プッシュプル回収
5. 電源電圧	単相200V 50/60Hz
6. 圧縮機の定格出力	1500W (2HP)
7. 回収能力	ガス回収能力：970g/分
8. 回収終了の目安	低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力-0.04Mpa)
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HCFC, HFC, PFC
CFC	R12, R500, R502, R115
HCFC	R22, R401A, R401B, R402A, R402B, R509A, R900JA, R901JA
HFC	R125, R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R410A, R410B, R410JA, R422A, R422D, R507A
PFC	R218
10. 回収容器	6ℓ, 12ℓ, 21ℓ, 24ℓ, 40ℓ, 120ℓ
11. 回収容器の種類	専用型容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式 (フロートセンサ式) 質量検知式併用 (弊社製デジタルスケール使用)
14. 装置質量	76kg
15. 装置外形寸法	L762 × W533 × H558 mm

ASADA CORPORATION

〒462-8551 名古屋市北区上飯田西町 3-60

TEL 052-911-7165 FAX 052-914-2062

URL <http://www.asada.co.jp> E-mail: sales@asada.co.jp