

回収装置仕様表

外観図	
会 社 名	アサダ株式会社
TEL	052-911-7165
担 当	営業本部
1. 品 名	エコサイクルRC500
2. 型 式	RC500
3. 安全証明	
保安検査証明書番号	なし
自 己 認 証	自己認証 あり
4. 回 収 方 法	ガス回収方式
5. 電 源 電 圧	単相100V 50/60Hz
6. 圧縮機の定格出力	375W (1/2HP)
7. 回 収 能 力	ガス回収能力：150g/分
8. 回収終了の目安	低圧スイッチによる自動停止（停止圧力0MPa） 圧縮機の手動起動スイッチによる手動停止機能付
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HFC, HCFC
CFC	R12, R500, R502, R114
HCFC	R22, R509A, R412A, R124, R403B
HFC	R134a, R407C, R407D, R404A, R413A, R417A, R422A, R422D, R423A, R507A,
10. 回 収 容 器	6ℓ, 12ℓ, 21ℓ, 24ℓ, 40ℓ, 120ℓ
11. 回収容器の種類	専用型容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式（フロートセンサ式） 質量検知式併用（弊社製デジタルスケール使用）
14. 装 置 質 量	55.0 kg
15. 装置外形寸法	W38.1 × D45.7 × H60.9 cm

ASADA CORPORATION

〒462-8551 名古屋市北区上飯田西町 3-60

TEL 052-911-7165 FAX 052-914-2062

URL <http://www.asada.co.jp> E-mail: sales@asada.co.jp