

回収装置仕様表

2019. 6. 7

外観図	
会社名 TEL 担当	アサダ株式会社 052-911-7165 営業本部
1. 品名	ECO s a v e r V 2 0 0 E c o (エコセーバーV200エコ)
2. 型式	V 2 0 0 E c o
3. 安全証明 保安検査証明書番号 自己認証	なし 自己認証 あり
4. 回収方法	液回収／ガス回収／プッシュプル回収
5. 電源電圧	単相100V 50／60Hz
6. 圧縮機の定格出力	750W (1HP)
7. 回収能力	ガス回収能力：200g/分 (JIS B 8629による能力)
8. 回収終了の目安	低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力 -0.035MPa)
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HCFC, HFC
CFC	R12, R500, R502, R114
HCFC	R22, R509A, R412A, R124, R403B
HFC	R134a, R410A, R407C, R407D, R404A, R413A, R417A, R422A, R422D, R423A, R507A, (+) R32, R448A, R449A, R463A, R407H, R452A
(+) 冷媒は、特定不活性ガス	
10. 回収容器	6ℓ, 12ℓ, 21ℓ, 24ℓ, 40ℓ, 120ℓ
11. 回収容器の種類	専用型容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式 (フロートセンサ式) 質量検知式併用 (弊社製デジタルスケール使用)
14. 装置質量	16.3kg
15. 装置外形寸法	W265 × D440 × H360 mm

ASADA CORPORATION

〒462-8551 名古屋市北区上飯田西町 3-60

TEL 052-911-7165 FAX 052-914-2062

URL <http://www.asada.co.jp> E-mail: sales@asada.co.jp