

# 回収装置仕様表

2024. 06. 24

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観図           |                           |
| 会社名・担当<br>TEL | アサダ株式会社 ・ 営業本部<br>052-911-7165                                                                              |
| 1. 品 名        | ECO s a v e r V 2 4 0 S P (エコセーバーV240エスピー)                                                                  |
| 2. 型 式        | V 2 4 0 S P                                                                                                 |
| 3. 安全証明       | 保安検査証明書番号：なし ・ 自己認証：あり                                                                                      |
| 4. 回 収 方 法    | 液回収／ガス回収／プッシュプル回収                                                                                           |
| 5. 電 源 電 圧    | 単相100V 50／60Hz                                                                                              |
| 6. 圧縮機の定格出力   | 750W (1HP)                                                                                                  |
| 7. 回 収 能 力    | ガス回収能力：230g/分 (JIS B 8629による能力)                                                                             |
| 8. 回収終了の目安    | 低圧スイッチによる自動停止 (停止圧力 -0.035MPa)                                                                              |
| 9. 回収できる冷媒の種類 | CFC, HCFC, HFC, HFO, PFC                                                                                    |
| CFC           | R12, R115, R500, R502                                                                                       |
| HCFC          | R22, R401A, R401B, R402A, R402B                                                                             |
| HFC           | R32, R125, R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R407H, R407I, R410A, R410B, R422A, R422D, R507A |
| HFO           | R1234yf, R1234ze, R474A, R474B                                                                              |
| HFC+HFO       | R448A, R449A, R449C, R452A, R454A, R454B, R454C, R513A, R479A                                               |
| HFC+HFO+CO2   | R463A(*), R463A-J                                                                                           |
| PFC           | R218                                                                                                        |
| PFC+HCFC      | R509A                                                                                                       |
| 10. 回 収 容 器   | 6ℓ, 12ℓ, 21ℓ, 24ℓ, 40ℓ, 120ℓ                                                                                |
| 11. 回収容器の種類   | 専用型FC3類容器[R463Aは専用容器もしくはFC4類容器を使用]                                                                          |
| 12. 回収容器の方式   | 分離型                                                                                                         |
| 13. 過充填防止機構   | 液面検知式 (フロートセンサ式)・質量検知式過充填防止デジタルスケール                                                                         |
| 14. 装 置 質 量   | 16.3kg                                                                                                      |
| 15. 装置外形寸法    | W265 × D440 × H360 mm                                                                                       |