


使用方法

- ① ダイスのストッパーに当たるまで、銅管を垂直に完全に差し込みます。
- ② ポンチの先端をダイスの中に垂直に押し込んでください。
- ③ ハンマーでポンチをダイスに打ち込み、管端を修正してください。



▲ 注意

- ◆ 銅管をダイスに垂直に挿入しなかったり、ポンチをダイス及び銅管に斜めに打ち込むと、管端部が変形します。
- ◆ ポンチは確実にダイス及び銅管に差し込んで作業を行ってください。ポンチが落ちてケガをする恐れがあります。
- ◆ ダイスの上部を握って作業すると、ポンチとダイスで手を挟んでケガをする恐れがあります。

銅管工具

サイジングツール

取扱説明書



Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾淺田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海淺田進出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場
犬山工場 (愛知県・犬山)
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは
☎ 0120-114510 (イイコト)
受付時間: 9:00-12:00・13:00-17:00 (土・日・祝日を除く)

www.asada.co.jp

【ご使用前に必ず本書をお読みください】

安全にご使用いただくために

このたびは、サイジングツールをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

▲ 注意

<事故防止のために>

- ◆ 工具箱は、お子様の手の届かない乾燥した場所に保存してください。
- ◆ 作業関係者以外は、作業場所に近づけないでください。
特にお子様には、絶対に触らせないでください。
- ◆ 作業代、作業場所は常に整理整頓を心がけてください。

製品の構成

各部の名称



仕様

品名	サイジングツールセット		
コードNo.	ST010		
適応銅管	建築用銅管 Mタイプ		
適応サイズ	3/8" (12.70mm)	1/2" (15.88mm)	3/4" (22.22mm)
サイズ	ø25×60mm	ø29×60mm	ø34×60mm
質量	190g	260g	350g

標準付属品

品名/コードNo.	アジャスタケース DP65×050 (ST022)
	取扱説明書 (IM0107)

別販売品

品名/コードNo.	サイジングツール 3/8" (ST113)
	サイジングツール 1/2" (ST114)
	サイジングツール 3/4" (ST116)